

Designböden 555 Evolut Fischgrat Click

Designbodenbelag zum Klicken

Material / Aufbau	
Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holz- & Steinoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	EIR $\triangleq$ PU Vergütung mit Synchronpore
	n-EIR $\triangleq$ PU Vergütung ohne Synchronpore
Verbindungssystem	UNIZIP
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke: 6,0 mm	
Länge: 630,0 mm	
Breite: 126,0 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	$\leq 0,10$ mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 0,30$ mm
Zulässige Längenabweichung	> 1.500 mm: $\Delta \leq 0,3$ mm/m
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	im Mittel $\leq 0,50$ mm / $t_{\max} - t_{\min} \leq 0,80$ mm
Höhendifferenz zwischen zusammengefügt Elementen	$\Delta \leq 0,10$ mm max $\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\Delta \leq 0,15$ mm / max $\leq 0,20$ mm
Ebenheit des Elements	breite konkav: $\leq 0,15$ % konvex: $\leq 0,20$ %
	länge konkav: $\leq 0,50$ % konvex: $1,00$ %

Designböden **555 Evolut Fischgrat Click****Produktcharakteristik**

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B _{fl} s I
Rutschhemmung	R10 / DS
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,2 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,035 (m ² × K) / W geeignet für Warmwasser-FBH
Formaldehydgehalt	EI
Flächengewicht	ca. 8.866 g/m ²
Trittschallverbesserung	ca. 21 dB

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Verpackung

Inhalt pro Paket	0,794 m ²
Inhalte pro Palette	85,75 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück
Pakete pro Palette	108 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNJ
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate