



Sortierung: basic



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORS sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORS und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
			158	small	1190	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			180	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	small	1190	gebürstet	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
elegance	10,5	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it

¹⁾ auch mit Struktur **geschliffen** erhältlich - keine Artikelnummer

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/download>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche Laubholz-Rückseite	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche Nadelholz-Rückseite	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1





Sortierung: basic



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		158	small	1190	gebürstet	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
		180	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	158	small	1190	gebürstet	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	antico	pc	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	antico	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2400	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2000	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	used	ec	Nut & Feder
192			classic	2000	used	ec	lock-it	
192	classic	2400	used	ec	lock-it			
naturelle	10,5	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	15	3-Schicht	180	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			280	long	2800	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/download>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche Laubholz-Rückseite	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche Nadelholz-Rückseite	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1





Sortierung: basic



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORS sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORS und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
rustic	10,5	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			180	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			158	classic	2000	antico	pc	Nut & Feder
			158	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	antico	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2400	gehobelt	ec	lock-it
			158	classic	2000	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			158	classic	2400	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			192	classic	2400	autentico geb.	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	used	ec	lock-it
			192	classic	2400	used	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			240	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	240	xxlong	4000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			280/325		4500/5000			

¹⁾ auch mit Struktur **geschliffen** erhältlich - keine Artikelnummer

Übersicht technische Werte


Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/download>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche Laubholz-Rückseite	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche Nadelholz-Rückseite	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1





Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	-> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	Oberflächenvergleich Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN	Beispielbilder! Alle verfügbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stärke), finden Sie in der Preisliste	Beispiel Objekt
		